



**MODEL**  
**D560V**

**KEL-BERG 4-AXLAD 10,500 MM**  
**FLAKSLÄP**

# SPECIFIKATION FÖR D560V

# KEL-BERG 4-AXLAD 10,500 MM FLAKSLÄP

## MÅTT & VIKTER:

Totallängd	12.150-13.050 mm
Draglängd	1.670-2.570 mm
Främre överhäng	765 mm
Bakre överhäng	1.645 mm
Kopplingshöjd	650 mm
Bredd	2.600 mm
Lasthöjd	1.100 mm
Axelavstånd	1.320 mm/4.960 mm/1.810 mm

Hastighet	90 km/h
Axeltryck fram	18.000 kg
Axeltryck bak	20.000 kg
Totalvikt	38.000 kg
Tjänstevikt	8.200 kg

## CHASSI:

Tillverkad med kraftig huvudram, svetsad stålkonstruktion med 57mm VBG multi drag

## AXLAR:

2 x 9 ton SAF axlar med Skivbromsar  
2 x 10 ton SAF axlar med Skivbromsar  
Luftfjädring med nivåventil manöverlängd fram och bak.  
Med ABS, EBS  
4:axeln lyftbar, manövrerbar från hytt och med lastkännande ventil (Stift 10)





# SPECIFIKATION FÖR D560V

# KEL-BERG 4-AXLAD 10,500 MM FLAKSLÄP

## FLAK:

Kraftig, svetsad stålkonstruktion av höghållfast stål  
Kraftig, svetsad stålkonstruktion utförande med extra kraftiga tvärbalkar.  
Kantlina av bockad stålplåt  
10 par förankringspunkter i kantlina 5t  
6 par LAXO hylsor i kantlina  
6 par LAXO hylsor i mitten  
4 st stegar  
Främre höjd 1.100mm  
4 st lämmar på varje sida 800mm, med kinnegripstolpar K20  
Dörrar bak 800mm med kinnegripstolpar K20  
28mm hård trä botten

## HJUL:

16 st 265/70R19,5 monterat på stålfälg M+S

## BROMSAR:

2-krets tryckluftsystem med EBS och ABS,  
Fjäderbromsklockor för parkeringsbroms  
1 st duomatic röd/gul

## EL-SYSTEM:

24 Volts enligt gällande bestämmelser  
2 x flerkammar lampor bak  
Sido/positionlampor av diodtyp  
2 st Halogenbacklampor bak



# SPECIFIKATION FÖR D560V

# KEL-BERG 4-AXLAD 10,500 MM FLAKSLÄP

## EL-KONTAKTER:

1 x 14-poliga kontakter för belysning

## LACKERING:

Kulör: RAL 1042 eller valfri RAL

## ÖVRIGT:

Röd/vita reflexskyltar(ECE70) bak

Konturmarkering sidor och bak

Skärmar med antispray

2st rostfria verktyglådor – 1000\*500\*480\*2mm

1st strörlåda höga sida 2.600mm.

## TILLÄGG MOT STD:

Skjutbar dragstång - extra kostnad

