

# KEL-BERG®

TRAILERS SVERIGE AB

LASTAS

HOVEDINDGANG

TEL: +46 070-536 3939

WEB: [www.kelberg.se](http://www.kelberg.se)



KLA

Udlevering

Salg Salg  
DAF KEL-BERG



**MODEL**  
**D540V**

**KEL-BERG 3-AXLAT 10.500 MM**  
**FLAKSLÄP**

# SPECIFIKATION FÖR D540V

# KEL-BERG 3-AXLAT 10.500 MM FLAKSLÄP

## MÅTT & VIKTER:

Totallängd	12.150-13.050 mm
Draglängd	1.670-2.570 mm
Främre överhäng	745 mm
Bakre överhäng	1.645 mm
Kopplingshöjd	650 mm
Bredd	2.600 mm
Lasthöjd	1.100 mm
Axelavstånd	6.280/1.810 mm

Hastighet	90 km/h
Axeltryck fram	10.000 kg
Axeltryck bak	20.000 kg
Totalvikt	30.000 kg
Tjänstevikt	6.800 kg

## CHASSI:

Tillverkad med kraftig huvudram, svetsad stålkonstruktion med 57mm VBG multi drag.





# SPECIFIKATION FÖR D540V

# KEL-BERG 3-AXLAT 10.500 MM FLAKSLÄP

## FLAK:

Kraftig, svetsad stålkonstruktion av höghållfast stål  
10 par förankringspunkter i kantlina 5t  
6 par LAXO hylsor i kantlina  
6 par LAXO hylsor i mitten  
4 st stegar  
Främre höjd 1.100mm  
Kraftig, svetsad stålkonstruktion utförande med extra kraftiga tvärbalkar.  
Kantlina av bockad stålplåt  
4 st lämmar på varje sida 800mm, med kinnegripstolpar K20  
Dörrar bak 800mm med kinnegripstolpar K20  
28mm hårdträ botten

## AXLAR:

3 x 10ton SAF axlar med Skivbromsar  
3e axel lyftbar  
Luftfjädring med nivåventil manövrerbar fram och bak.  
Med ABS, EBS  
3e axel lyftbar, manövrerbar från hytt och med lastkännande ventil

## HJUL:

12 st 265/70R19,5 monterat på stålfälg med däck

## BROMSAR:

2-krets tryckluftsystem med EBS och ABS,  
Fjäderbromsklockor för parkeringsbroms  
1 st duomatic röd/gul



# SPECIFIKATION FÖR D540V

# KEL-BERG 3-AXLAT 10.500 MM FLAKSLÄP

## EL-SYSTEM:

24 Volts enligt gällande bestämmelser  
2 x flerkammarlampor bak  
Sido/positionlampor av diodtyp  
2 st Halogenbacklampor bak

## EL-KONTAKTER:

1 x 14-polig kontakt för belysning

## LACKERING:

RAL Kulör:

## ÖVRIGT:

Röd/vita reflexskyltar(ECE70) bak  
Gul reflex(ECE104) konturmarkering sidor och bak  
Skärmar med antispray  
2 st rostfria verktygslådor - 1000\*500\*480\*2mm

## TILLÄGG MOT STD:

2 st Arbetslampor LED vid ljusramp  
2 st Arbetslampor LED vid axel 2-3

## TILLVAL:

Aluminiumfälgar

