



MODEL
T510K

KEL-BERG 3-AXLAD 30T
TIPPSLÄP 25 M³

SPECIFIKATION FÖR T510K

KEL-BERG 3-AXLAD 30T TIPPSLÄP 25 M³

MÅTT & VIKTER:

Totallängd	12.260 – 14.460 mm
Draglängd	3.200 – 5.400 mm
Främre överhäng	900 mm
Bakre överhäng	1.700 mm
Kopplingshöjd	650 mm
Bredd	2.550 mm
Axelavstånd	4.650 mm / 1.810 mm

MÅTT PÅ TIPPLÅDA:

Längd indv	7.500 mm
Bredd indv	2.440 mm
Höjd indv	1.350 mm
KBM	25
Tippvinkel	46 grader

Hastighet:	90 km/h
Axeltryck fram	10.000 kg
Axeltryck bak	20.000 kg
Totalvikt	30.000 kg
Tjänstevikt ~	5.950 kg

CHASSI:

Tillverkat med kraftig huvudram, svetsad stålkonstruktion med drag från Trako.



SPECIFIKATION FÖR T510K

KEL-BERG 3-AXLAD 30T TIPPSLÄP 25 M³

TIPPLÅDA:

Aluminium
Ca 25 KBM
7mm botten
5mm sidor
Tippcylinder Penta – MAX 170 Bar

AXLAR:

1 x 10ton BPW axlar med skivbromsar fram
2 x 10ton BPW axlar med skivbromsar bak
Luftfjädring med nivåventil manövrerbar fram och bak.
Med ABS, EBS
3e axel lyftbar, manövrerbar från hytt (Stift 10)

DÄCK:

8 st 385/65R22,5 monterat på stål fälg M+S

BROMSAR:

2-krets tryckluftsystem med EBS och ABS,
Fjäderbromsklockor för parkeringsbroms
1 st duomatic röd/gul

EL-SYSTEM:

24 Volts enligt gällande bestämmelser
2 x 3 flerkammar lampor bak LED
4 st LED arbetslysning



EL-KONTAKTER:

1 x 14-polig kontakt för belysning

LACKERING:

Kulör chassi: Valfri

Kulör tiplåda: Valfri

ÖVRIGT:

Reflexskyltar(ECE70) bak

Röd/vita konturmarkering sidor och bak

Skärmar med antispray

2 st viktklockor

1 st stort Kelberg stänkskydd bak.

Plast på underkörning bak

Fjäder på dragstång

Plast i botten och sidor