



MODEL
S600H

KEL-BERG 3-AXLAD JUMBO TROMBON 13.450MM
MED ALUMINIUM LÄMMAR 1BCF 8@5B8 9LDF 9GG

SPECIFIKATION FÖR S600H

KEL-BERG 3-AXLAD JUMBO TROMBON 13.450MM MED ALUMINIUM LÄMMAR

MÅTT & VIKTER:

Totallängd	13.510 mm
Svanhalslängd	4.442 mm
Främre överhäng	1.530 mm
Bakre överhäng	1.000 mm
Kopplingshöjd	1.230 mm
Lågbordslängd	9.012 mm
Fri svängradie för bil	2.450 mm
Bredd svanhals och låg bord	2.480 mm
Lasthöjd låg bord	1.480/1.000 mm
Axelavstånd	(8.550 mm)1.310/2.150 mm

Hastighet	90 km/h
Axeltryck	30.000 kg
King-pin tryck	18.000 kg
Totalvikt	45.000 kg
Tjänstevikt	8.960 kg

CHASSI:

Tillverkad med kraftig huvudram, svetsad stålkonstruktion med utbytbar 2" king-pin

AXLAR:

3 x 9 ton SAF axlar med skivbromsar
1 - 2 axel fast
3 axel medspårande med ca 16 gr styrvinkel och med backspärr
Luftfjädring med nivåventil manövrerbar
Med ABS, EBS
1:a axeln lyftbar, manövrerbar med lastkännande ventil Stift 12 (15 poliga)



SPECIFIKATION FÖR S600H

KEL-BERG 3-AXLAD JUMBO TROMBON 13.450MM MED ALUMINIUM LÄMMAR

SVANHALS:

Kraftig, svetsad stålkonstruktion av höghållfast stål
6 par förankringspunkter i kantlina 6t
2 par hylsor i kantlina
3 par hylsor i mitten
Framstam 1800mm
2 par Lämningar runt om 600mm på med Kinnegrip stolpar K20
28mm hård trä botten

LÅGBORD:

Kraftig, svetsad stålkonstruktion
U-profiler för ramper
Kantlina av bockad stålplåt
12 par förankringspunkter 6t kantlina
5 par hylsor i kantlina
4 par hylsor i mitten
5 st lämningar runt om 600mm med kinnegripstolpar K20
Dörrar bak 600mm med Kinnegrip stolpar K20
28mm hårdträ botten

HJUL:

12st 265/70R19,5 monterat på stålfälg

BROMSAR:

2-krets tryckluftssystem med EBS med ABS,
Fjäderbromsklockor för parkeringsbroms
1st Duomatic



SPECIFIKATION FÖR S600H

KEL-BERG 3-AXLAD JUMBO TROMBON 13.450MM MED ALUMINIUM LÄMMAR

EL-SYSTEM:

24 Volts enligt gällande bestämmelser
2 x flerkammar lampor bak
Sido/positionlampor av diodtyp
2st Halogenbacklampor bak

EL-KONTAKTER:

1 x 15-polig kontakt för belysning
2 x 3-poliga kontakter för bredlastskyltar vid svanhals vä/hö sida
2 x 3-poliga kontakter för bredlastskyltar bakom sista axeln vä/hö sida
ABS-kontakt på framstam

LACKERING:

3 lagers bas lackering med zinkprimer
2 komponents ytackering
Kulör: RAL efter önskemål

ÖVRIGT:

Röd/vita reflexskyltar(ECE70) bak
Gul reflex(ECE104) konturmarkering sidor och bak
Skärmar med antispray
2 par Bredlastskyltar med diodlampor utdragbara



SPECIFIKATION FÖR S600H

KEL-BERG 3-AXLAD JUMBO TROMBON 13.450MM MED ALUMINIUM LÄMMAR

