



MODEL
T350V

KEL-BERG 3-AXLAD
TIPPTRAILER 54 M³

SPECIFIKATION FÖR T350V

KEL-BERG 3-AXLAD TIPPTRAILER 54 M³

MÅTT & VIKTER:

Totallängd	10.940 mm
Främre överhäng	1.055 mm
Kopplingshöjd	1.150 mm
King-pin – stödben:	2.700 mm
Bredd	2.529 mm
Lasthöjd	3.500 mm
King-pin – 2:a axel	8.000 mm
Axelavstånd	1.310/1.310 mm

MÅTT - TIPPLÅDA:

Längd invändigt	10.480 mm
Bredd invändigt	2.440 mm
Höjd invändigt	2.100 mm
KBM	54
Tippvinkel	46 grader

Hastighet	90 km/h
King-pin tryck	18.000 kg
Axeltryck bak	27.000 kg
Totalvikt	45.000 kg
Tjänstevikt	8.490 kg

CHASSI:

Tillverkad med kraftig huvudram, svetsad stålkonstruktion



SPECIFIKATION FÖR T350V

KEL-BERG 3-AXLAD TIPPTRAILER 54 M³

TIPPLÅDA:

7mm alubotten.
40 mm alu sidor, med 2,5mm tjocklek
Lucka bak i mitten
3 st Nedfällbar luckor, vänster sida 600mm

AXLAR:

3 x 9 ton SAF axlar med skivbromsar
1:a axel lyftbar, kör automatisk
Luftfjädring med nivåventil manövrerbar
Med ABS, EBS

HJUL:

6st 385/65R22,5 monterat på Aluminiumfälgar M+S

BROMSAR:

2-krets tryckluftsystem med EBS och ABS,
Fjäderbromsklockor för parkeringsbroms
1 st Röd + Gul Luft

EL-SYSTEM:

24 Volt enligt gällande bestämmelser
2 x flerkammar lampor bak
Sido/positionlampor av diodtyp
2 st Halogenbacklampor bak



SPECIFIKATION FÖR T350V

KEL-BERG 3-AXLAD TIPPTRAILER 54 M³

EL-KONTAKTER:

2 x 7-poliga kontakter för belysning

1 x ABS kontakt

LACKERING:

3 lagers bas lackering med zinkprimer

2 komponents ytlackering

Kulör:

Tippbalja:

Kapell:

ÖVRIGT:

Röd reflexskyltar(ECE70) bak

Vit reflex(ECE104) konturmarkering sidor och bak

Gångbro

Skärmar med antispray

2 st arbetsbelysning vid stötteben

2 st arbetsbelysning bak

Hans & Greta vid vänstra sida

Manuellt Rullkapell – Silver

OPTION TILLÄGG:

Plast i botten & sidor

Tipventil med fjärrkontroll – 3.600 mm slangar

