

KEL-BERG[®]
TRAILERS SVERIGE AB

LASTAS

HOVEDINDGANG

TEL: +46 705 36 39 39
WEB: www.kelberg.se

Udlevering

**PORT
4**

KEL-BERG

Salg

401-4034

KEL-BERG

**MODEL
T850K**

KEL-BERG 3-AXLAD TIPPKÄRRA / JIGG

SPECIFIKATION FÖR T850K

KEL-BERG 3-AXLAD TIPPKÄRRA / JIGG

MÅTT & VIKTER:

Totallängd	9.500 mm
Längd balja	5.100 mm
Draglängd	3.905 mm
Bakre överhäng	1.022 mm
Kopplingshöjd	650 mm
Bredd	2.550 mm
Axelavstånd	1.310/1.310 mm
Volym ca.	15 KBM

Hastighet	90 km/h
Axeltryck	27.000 kg
Totalvikt	27.000 kg
Tjänstevikt	6.900 kg

CHASSIS:

Tillverkad med kraftig huvudram, svetsad stålkonstruktion

BALJA:

Hardox
Botten 8 mm
Sidor 6 mm



SPECIFIKATION FÖR T850K

KEL-BERG 3-AXLAD TIPPKÄRRA / JIGG

AXLAR:

3 x 9 ton SAF axlar med skivbromsar
1a + 3e axel lyftbar Stift 10 + 11
Luftfjädring med nivåventil manövrerbar
Med ABS, EBS

HJUL:

6 st 385/65R22,5 monterat på stålfälg med däck M+S

BROMSAR:

2-krets tryckluftsystem med EBS och ABS,
Fjäderbromsklockor för parkeringsbroms
1 st duomatic röd/gul

EL-SYSTEM:

24 Volts enligt gällande bestämmelser
2 x flerkammarlampor bak
Sido/positionlampor av diodtyp
2 st LED backlampor bak

EL-KONTAKTER:

1 x 14-polig kontakt för belysning



SPECIFIKATION FÖR T850K

KEL-BERG 3-AXLAD TIPPKÄRRA / JIGG

LACKERING:

3 lagers bas lackering med zinkprimer

2 komponents ytlackering

Kulör:

Balja Kulör Ral:

ÖVRIGT:

Röd/vita reflexskyltar(ECE70) bak

Gul reflex(ECE104) konturmarkering sidor och bak

Skärmar med antispray

Svängbar lucka - Aluminium

