



**MODEL**  
**T560K**

**KEL-BERG 4-AXLAD 34T TIPPSLÄP**  
**42 M<sup>3</sup>**

# SPECIFIKATION FÖR T560K

# KEL-BERG 4-AXLAD 34T TIPPSLÄP 42 M<sup>3</sup>

## MÅTT & VIKTER:

Totallängd	12.280-14.330 mm
Draglängd	3.400/4.400/4.450 mm
Främre överhäng	655 mm
Bakre överhäng	1.430 mm
Kopplingshöjd	650 mm
Bredd	2.550 mm
Axelavstånd	1.310/4.265/1.310 mm

## MÅTT PÅ TIPPLÅDA:

Längd indv	8.100 mm
Bredd indv	2.440 mm
Höjd indv	2.150 mm
Totalhöjd	3.600 mm
Lämmar vänstra sida	600 mm
KBM	42
Tippvinkel	46 grader

Hastighet:	90 km/h
Axeltryck fram	18.000 kg
Axeltryck bak	20.000 kg
Totalvikt	34.000 kg
Tjänstevikt	Ca. 8.100 kg

## CHASSI:

Tillverkad med kraftig huvudram, svetsad stålkonstruktion med 57mm Trako 2018 drag.



# SPECIFIKATION FÖR T560K

# KEL-BERG 4-AXLAD 34T TIPPSLÄP 42 M<sup>3</sup>

## TIPPLÅDA:

Levereras med Aluminium låda  
Ca 40 KBM  
7mm botten  
5mm sidor  
Plast i botten och sidor

## AXLAR:

2 x 9 ton BPW axlar med trumbromsar fram  
2 x 10 ton BPW axlar med trumbromsar bak  
Luftfjädring med nivåventil manövrerbar fram och bak  
Med ABS, EBS  
4e axel lyftbar, manövrerbar från hytt (Stift 10)

## HJUL:

8 st 385/65R22,5 monterat på stål fälg

## BROMSAR:

2-krets tryckluftsystem med EBS och ABS,  
Fjäderbromsklockor för parkeringsbroms  
1 st duomatic röd/gul

## EL-SYSTEM:

24 Volts enligt gällande bestämmelser  
2 x 2 flerkammar lampor bak LED  
4 st LED backlampor.



## EL-KONTAKTER:

1 x 14-polig kontakt för belysning

## LACKERING:

Kulör chassi: RAL 1402 Grå

Kulör tipplåda: RAL:

Kapell: RAL:

## ÖVRIGT:

Röd/vita reflexskyltar (ECE70) bak

Gul reflex (ECE104) konturmarkering sidor och bak

Skärmar med antispray

1 st steg vänster sida

2 st blytljus bak – Funktion över backljus

Kapell från Fliptop Luftstyrd med Fjärrkontroll.