



MODEL
T560K

KEL-BERG 4-AXLAT 38T TIPPSLÄP
30 M³ HARDOX

SPECIFIKATION FÖR T560K

KEL-BERG 4-AXLAT 38T TIPPSLÄP 30 M³ HARDOX

MÅTT & VIKTER:

Totallängd	13.380/15.080/15.600 mm
Draglängd	3.200/4.900/5.400 mm
Främre överhäng	770 mm
Bakre överhäng	1.350 mm
Kopplingshöjd	650 mm
Bredd	2.550 mm
Axelavstånd	1.310/4.940/1.810 mm

MÅTT PÅ TIPPLÅDA:

Längd invändigt	8.900 mm
Bredd invändigt	2.440 mm
Höjd invändigt	1.350 mm
KBM	30
Tippvinkel	46 grader

Hastighet	90 km/h
Axeltryck fram	18.000 kg
Axeltryck bak	20.000 kg
Totalvikt	38.000 kg
Tjänstevikt	7.950 kg

CHASSI:

Tillverkad med kraftig huvudram, svetsad stålkonstruktion med drag från Trako.



SPECIFIKATION FÖR T560K

KEL-BERG 4-AXLAT 38T TIPPSLÄP 30 M³ HARDOX

TIPPLÅDA:

Hardox låda
Ca. 30 KBM
8 mm botten
6 mm sidor
Tippcylinder Penta – MAX 170 Bar

AXLAR:

2 x 9 ton BPW axlar med skivbromsar fram
2 x 10 ton BPW axlar med skivbromsar bak
Luftfjädring med nivåventil manövrerbar fram och bak.
Med ABS, EBS
4:axeln lyftbar, manövrerbar från hytt (Stift 10)

HJUL:

8st 385/65R22,5 monterat på Aluminum Alcoa Dura-bright fälgar M+S

BROMSAR:

2-krets tryckluftsystem med EBS och ABS,
Fjäderbromsklockor för parkeringsbroms

EL-SYSTEM:

24 Volts enligt gällande bestämmelser
3 x 3 flerkammar lampor bak
6 st LED arbetslysning
2 st arbetsbelysning i tipp balja



SPECIFIKATION FÖR T560K

KEL-BERG 4-AXLAT 38T TIPPSLÄP 30 M³ HARDOX

EL-KONTAKTER:

1 x 14-polig kontakt för belysning

LACKERING:

Kulör chassi:RAL

Kulör tipplåda:

ÖVRIGT:

Reflexskyltar(ECE70) bak

Röd/vita konturmarkering sidor och bak

Skärmar med antispray

2 st viktklockor

2 st blytljus bak – aktiva med backljus

1 st stort Kelberg stänkskydd bak.

Plast på underkörning bak

Fjäder på dragstång

TILLÄGG MOT STD.:

Flip top pneumatiskt kapell

Med fjärrkontroll

Färg på kapell

Plast i Botten och Sidor



SPECIFIKATION FÖR T560K

KEL-BERG 4-AXLAT 38T TIPPSLÄP 30 M³ HARDOX

