



**MODEL**  
**D560V**

**KEL-BERG 5-AXLAT 12,500 MM**  
**FLAKSLÄP**

# SPECIFIKATION FÖR D560V

# KEL-BERG 5-AXLAT 12,500 MM FLAKSLÄP

## MÅTT & VIKTER:

Totallängd	14.985-15.785 mm
Flaklängd	12.500 mm
Draglängd	2.185-2.985 mm
Främre överhäng	760 mm
Bakre överhäng	1.645 mm
Kopplingshöjd	650 mm
Bredd	2.600 mm
Lasthöjd	1.150 mm
Axelavstånd	1.320/6.150/1.310/1.310 mm

Hastighet	90 km/h
Axeltryck fram	18.000 kg
Axeltryck bak	27.000 kg
Totalvikt	42.000 kg
Tjänstevikt	9.450 kg

## CHASSI:

Tillverkad med kraftig huvudram, svetsad stålkonstruktion med 57mm VBG multi drag.

## AXLAR:

5 x 9 ton SAF axlar med skivbromsar  
3 + 5 axel lyftbar – Stift 10 och 11.  
Luftfjädring med nivåventil manövrerbar fram och bak.  
Med ABS, EBS

## HJUL:

10st 445/45R19,5 monterat på stålfälg.





# SPECIFIKATION FÖR D560V

# KEL-BERG 5-AXLAT 12,500 MM FLAKSLÄP

## FLAK:

Kraftig, svetsad stålkonstruktion av höghållfast stål  
11 par förankringspunkter i kantlina 5T  
10 par LAXO hylsor i kantlina  
10 par LAXO hylsor i mitten  
4st stegar  
Laxo till 1 x 40" + 2x 20"  
Framstam höjd 1.200mm  
Kraftig, svetsad stålkonstruktion utförande med extra kraftiga tvärbalkar.  
Kantlina av bockad stålplåt  
4st lämmar på varje sida 800mm, med kinnegripstolpar K20  
Dörrar bak 800mm med kinnegripstolpar K20  
28mm hårdträ botten

## BROMSAR:

2-krets tryckluftsystem med EBS och ABS,  
Fjäderbromsklockor för parkeringsbroms  
Dumatick röd/gul

## EL-SYSTEM:

24 Volts enligt gällande bestämmelser  
2 x Flerkammars lampor bak  
Sido/positionlampor av diodtyp  
2st backlampor bak LED  
Allt bakljus på samma stift.



# SPECIFIKATION FÖR D560V

# KEL-BERG 5-AXLAT 12,500 MM FLAKSLÄP

## EL-KONTAKTER:

1 x 14-polig kontakt för belysning

## LACKERING:

RAL Kulör

## ÖVRIGT:

Röd/vita reflexskyltar(ECE70) bak

Gul reflex(ECE104) konturmarkering sidor och bak

Skärmar med antispray

2 st rostfria lådor höger sida.

1 st strölkåda vänster sida 2.600mm

2st blyxtljus bak.

4st förberednings skyltar

