

**KEL-BERG**<sup>®</sup>  
TRAILERS SVERIGE AB

Ver.1 | Ufärdades  
06/23

TEL: +46 070-536 3939  
WEB: [www.kelberg.se](http://www.kelberg.se)



**KEL-BERG**  
**FLAKTRAILER**

**KEL-BERG 4-AXLAD 17.038**  
**MM FLAKTRAILER**

# SPECIFIKATION FÖR TRAILER

Ver.1 | Ufärdades  
06/23

# KEL-BERG 4-AXLAD 17.038 MM FLAKTRAILER

## MÅTT & VIKTER:

Totallängd	17.038 mm
Främre överhäng	1.610 mm
Bakre överhäng	1.320 mm
Kopplingshöjd	1.150 mm
Fri svängradie för bil	2.120 mm
Bredd	2.600 mm
Lasthöjd	1.375 mm
Axelavstånd	2.620 mm / 2.400 mm / 2.620 mm

	<b>90 km/h</b>
<b>Axeltryck</b>	36.000 kg
<b>King-pin tryck</b>	18.000 kg
<b>Totalvikt</b>	54.000 kg
<b>Tjänstevikt</b>	12.000 kg

## CHASSI:

Tillverkad med kraftig huvudram, svetsad stålkonstruktion med utbytbar 2" king-pin.

## FLAK:

- Kraftig, svetsad stålkonstruktion med extra kraftiga tvärbalkar.
- Kantlina av bockad stålplåt
- 16 par förankringspunkter (5T) kantlina
- 12 par LAXO hylsor i kantlina
- 12 par LAXO hylsor i mitten
- Levereras med kinnegripstolpar K20
- 2 st 800mm lämmar på varje sida
- 28mm botten
- Framstam höjd: 1.600mm



# SPECIFIKATION FÖR TRAILER

Ver.1 | Ufärdades  
06/23

# KEL-BERG 4-AXLAD 17.038 MM FLAKTRAILER

## FLAK:

- Kraftig, svetsad stålkonstruktion utförande med extra kraftiga tvärbalkar.
- Kantlina av bockad stålplåt
- 16 par förankringspunkter (5T) kantlina
- 12 par LAXO hylsor i kantlina
- 12 par LAXO hylsor i mitten
- Levereras med kinnegrípstolpar K20
- 2 st 800mm lämmar på varje sida
- 28mm botten
- Framstam höjd: 1.600mm

## AXLAR:

- 4 x 9ton SAF axlar med Trumbromsar
- 1-2 axeln fast
- 3-4 axlen med VSE styrning med ca 40gr styrvinkel och med backspärr
- Luftfjädring med nivåventil manövrerbar 200mm (-70/+130mm)
- Med ABS, EBS
- Hydraulisk VSE styrning
- Fjärrkontroll till styrning
- 1:a axeln lyftbar, manövrerbar från hytt och med lastkännande ventil
- Stift 12



# SPECIFIKATION FÖR TRAILER

Ver.1 | Ufärdades  
06/23

# KEL-BERG 4-AXLAD 17.038 MM FLAKTRAILER

## HJUL:

- 8 st Continental 385/55R22,5 monterat på stålfälg M+S

## BROMSAR:

- 2-krets tryckluftsystem med EBS med ABS,
- Fjäderbromsklockor för parkeringsbroms
- 1 st luftkoppling

## EL-SYSTEM:

- 24 Volts enligt gällande bestämmelser
- 2 x flerkammar lampor bak LED
- Sido/positionlampor av diodtyp
- 4 st LED bakljus – 2 st bak
- 2 st blytljus i bak – körs på bakljus

## EL-KONTAKTER:

- 1 x 15-polig kontakt för belysning
- 2 x 3-poliga kontakter för bredlastskyltar vid svanhals vä/hö sida
- 2 x 3-poliga kontakter för bredlastskyltar bakom sista axeln vä/hö sida
- ABS kontakt på framstam
- NATO kontakt för styrning

## LACKERING:

- Kulör: RAL 3020 Röd



# SPECIFIKATION FÖR TRAILER

Ver.1 | Ufärdades  
06/23

# KEL-BERG 4-AXLAD 17.038 MM FLAKTRAILER

## ÖVRIGT:

- Röd/vita reflexskyltar(ECE70) bak
- Konturmarkering sidor och bak
- Skärmar med antispray
- 2 st rostfria verktyglådor
- 1 st reservhjulfäste
- 1 st strölåda 2.560mm

