



MODELL
S660R

KEL-BERG 4-AXLAD 18.500 MM JUMBO
SPECIAL MED 9.000 MM TROMBON

SPECIFIKATION FÖR S660R

KEL-BERG 4-AXLAD 18.500 MM JUMBO SPECIAL MED 9.000 MM TROMBON

MÅTT OCH VIKTER:

Totallängd	18.501 mm – 27.501 mm
Svanhalslängd	4.363 mmmm
Främre överhäng	1.458 mm
Bakre överhäng	950 mm
Kopplingshöjd	1.250 mm
Lågbordslängd	14.138 / 23.138 mm mm
Fri svängradie för bil	1.950 mm
Bredd svanhals och låg bord	2.540 / 3.000 mm
Lasthöjd låg bord	920 mm mm
Axelavstånd	2.480 mm / 3.910 mm / 2.480 mm

Hastighet	80 km/h
Axeltryck	48.000 kg
King-pin tryck	25.000 kg
Totalvikt	73.000 kg
Tjänstevikt	~17.400 kg (±3%)

CHASSI:

Tillverkat med kraftig huvudram, svetsad stålkonstruktion med utbytbar 2” king-pin.

SVANHALS:

Kraftig, svetsad stålkonstruktion av höghållfast stål
5 par förankringspunkter i kantlina 2,5t
1 par förankringspunkter 10t
Framstam höjd 1.500mm
3 st aluminiumlämmar 400mm



SPECIFIKATION FÖR S660R

KEL-BERG 4-AXLAD 18.500 MM JUMBO SPECIAL MED 9.000 MM TROMBON

LÅGBORD:

Kraftig, svetsad stålkonstruktion med extra kraftiga tvärbalkar.
u-profiler för ramper
Kantlina av bockad stålplåt
15 par förankringspunkter (10T) kantlina
4 st stegar Laxo 63
8 par Laxo 63 hylsor
Fästen för containerlås 1x40" + 2x20"
Förbredning 230mm varje sida – (Utan plankor)

AXLAR:

4 x 12 ton SAF axlar med trumbromsar
1 axel lyftbar medstyrande Stift 10
2-3-4 axel hydraulisk tvångstyrd från Kingpin. MAX 40 grader.
Luftfjädring med nivåventil manövrerbar 200mm (-70/+130mm)
Med ABS, EBS
Fjärrkontroll till styrning av axlar

HJUL:

16 st 245/70 R17,5 monterat på stålfälg. M+S

BROMSAR:

2-krets tryckluftsystem med EBS med ABS,
Fjäderbromsklockor för parkeringsbroms
1 Duomatic röd/gul



SPECIFIKATION FÖR S660R

KEL-BERG 4-AXLAD 18.500 MM JUMBO SPECIAL MED 9.000 MM TROMBON

EL-SYSTEM:

- 24 Volts enligt gällande bestämmelser
- 2 x flerkammar lampor bak LED
- Sido/positionlampor av diodtyp
- 2 st backlampor bak LED
- 2 st backlampor LED vid Stödben
- 2 st backlampor LED vid 3e axel

EL-KONTAKTER:

- 1 x 15-polig kontakt för belysning
- 2 x 3-poliga kontakter för bredlastskyltar vid svanhals vä/hö sida
- 2 x 3-poliga kontakter för bredlastskyltar bakom sista axeln vä/hö sida
- ABS-kontakt på framstam

LACKERING:

Kulör: Valfri RAL färg

ÖVRIGT:

- Röd/vita reflexskyltar(ECE70) bak
- Gul reflex(ECE104) konturmarkering sidor och bak
- Skärmar med antispray
- Låda för luftmanövrering
- 1 st pallbock
- 2 x Alu-ramper bak



SPECIFIKATION FÖR S660R

KEL-BERG 4-AXLAD 18.500 MM JUMBO SPECIAL MED 9.000 MM TROMBON

