



MODEL
ST410K

KEL-BERG 3-AXLAT 30 TON
LASTVÄXLARLÄP

SPECIFIKATION FÖR ST410K

KEL-BERG 3-AXLAT 30 TON LASTVÄXLARLÄP

MÅTT OCH VIKTER:

| | |
|-----------------|---------------------|
| Totallängd | 12.165 - 12.965 mm |
| Draglängd | 4.200 - 5.000 mm |
| Fremre överhäng | 760 mm |
| Bakre överhäng | 910 mm |
| Kopplingshöjd | 650 mm |
| Bredd | 2.550 mm |
| Lasthöjd | 1.190 mm |
| Axelavstånd | 4.210 mm / 1.840 mm |

| | |
|----------------|-----------|
| Hastighet | 90 km/h |
| Axeltryck fram | 10.000 kg |
| Axeltryck bak | 20.000 kg |
| Totalviket | 30.000 kg |
| Tjänstevikt | 5.400 kg |

CHASSI:

Tillverkat med kraftig huvudram, svetsad stålkonstruktion med 57mm Dragstång typ 2007 från Trailerkomponenter AB.

- 1 st glider till container
- 1 st puttbalk
- 1 st Tipp cylinder Penta

FLAK:

1 x 5.600 – 6.000mm container.

HJUL:

12 st 265/70 R19,5 monterat på stålfälg.



SPECIFIKATION FÖR ST410K

KEL-BERG 3-AXLAT 30 TON LASTVÄXLARLÄP

AXLAR:

3 x 10 ton BPW axlar med skivbromsar
2 axel lyftbar – (Stift 10)
Luftfjädring med nivåventil manövrerbar fram och bak.
Med ABS, EBS

BROMSAR:

2-krets tryckluftsystem med EBS och ABS,
Fjäderbromsklockor för parkeringsbroms
Dumatick röd/gul

EL-SYSTEM:

24 Volts enligt gällande bestämmelser
2 x flerkammar lampor bak LED
Sido/positionlampor av diodtyp LED
4 st backlampor LED

EL-KONTAKTER:

1 x 14-polig kontakt för belysning

LACKERING:

3 lagers bas lackering med zinkprimer
2 komponents ytackering
Kulör: Valfri RAL



SPECIFIKATION FÖR ST410K

KEL-BERG 3-AXLAT 30 TON LASTVÄXLARLÄP

ÖVRIGT:

Röd/vita reflexskyltar(ECE70)
Skärmar med antispray
P-light med Fjärrkontroll till lås & drag.

