



**MODEL**  
**T650K**

**KEL-BERG 4-AXLAD 12.728 MM**  
**LASTVÄXLARSLÄP**

# SPECIFIKATION FÖR T650K

# KEL-BERG 4-AXLAD 12.728 MM LASTVÄXLARSLÄP

## MÅTT OCH VIKTER:

|                 |                            |
|-----------------|----------------------------|
| Totallängd      | 15.078 mm                  |
| Flaklängd       | 12.728 mm                  |
| Draglängd       | 2.600 mm – 3.400 mm        |
| Framre överhäng | 900 mm                     |
| Bakre överhäng  | 1.689 mm                   |
| Kopplingshöjd   | 650 mm                     |
| Bredd           | 2.300 mm                   |
| Lasthöjd        | 1.121 mm                   |
| Axelavstånd     | 1.360mm / 7.180 / 1.820 mm |

|                |           |
|----------------|-----------|
| Hastighet      | 90 km/h   |
| King-pin tryck | 18.000 kg |
| Axeltryck bak  | 20.000 kg |
| Totalviket     | 38.000 kg |
| Tjänstevikt    | 6.000 kg  |

## CHASSI:

Tillverkat av kraftig huvudram, svetsad stålkonstruktion med 57mm Dragstång typ 2007 från Trailerkomponenter AB.

## FLAK:

2 x 5.600 – 6.000mm container.

## HJUL:

16 st 265/70R19,5 monterat på stålfälg.





# SPECIFIKATION FÖR T650K

# KEL-BERG 4-AXLAD 12.728 MM LASTVÄXLARSLÄP

## AXLAR:

4 x 10ton BPW axlar med skivbromsar  
4:e axeln lyftbar – stift 10  
Luftfjädring med nivåventil manöverlängd fram och bak.  
Med ABS, EBS  
2 st. Manometer till vikt.

## BROMSAR:

2-krets tryckluftsystem med EBS och ABS,  
Fjäderbromsklockor för parkeringsbroms  
Duomatic röd/gul

## EL-SYSTEM:

24 Volts enligt gällande bestämmelser  
2 x flerkammar lampor bak LED  
Sido/positionlampor av diodtyp LED  
4 st backlampor LED

## EL-KONTAKTER:

1 x 14-poliga kontakt för belysning

## LACKERING:

3 lagers bas lackering med zinkprimer  
2 komponents ytlackering  
Kulör: RAL 1042 Chassigrå



# SPECIFIKATION FÖR T650K

# KEL-BERG 4-AXLAD 12.728 MM LASTVÄXLARSLÄP

## ÖVRIGT:

Röd/vita reflexskyltar(ECE70)  
Skärmar med antispray  
Strölåda med Kapell  
1x Verktygslåda  
P-Light midi +25000

